

PODESIVI DOVRATNIK TIP A TUNEL

S FALCOM, BEZ FALCA

DOVRATNICI TUNEL

Tunel dovratnik je podesivi okvir bez ikakvih okova. Sastoji se od gornje grede i dvije okomite grede.

Može se koristiti za završnu obradu otvora na vratima kao element zaštite uglova zidova, međutim, obično se koristi u estetske svrhe kao ukras interijera određene prostorije.

U ERKADO kliznim sustavima također se koriste tunelski podesivi okviri vrata s falcom.

Tunel podesivi dovratnici bez falca ne koriste se za klizne sustave.

Ovisno o sustavu koristimo tunele s falcom:

TUNEL ZA SP1N	Klizni pojedinačni nosivi sustav
TUNEL ZA SP2N	Klizni dupli zidni sustav
TUNEL ZA SP1C.100	Jednostruki klizni sustav skriven u zidu za kazetu 100
TUNEL ZA SP2C.100	Dupli klizni sustav skriven u zidu za kazetu 100
TUNEL ZA SP1C.125	Jednostruki klizni sustav skriven u zidu za kazetu 125
TUNEL ZA SP2C.125	Dupli klizni sustav skriven u zidu za kazetu 125
ugradnja ZN1	Ugradnja zida s jedne strane za jednokrillne sustave SP1C.100 i SP1C.125
ugradnja ZN2	Ugradnja zida jednostrano za dvokrillne sustave SP2C.100 i SP2C.1255

TUNEL DOVRATNIK PODESIVI SA FALCOM

	.60"	.70"	.80"	.90"	.100"	.110"	.120"	.130"	.140"	.150"	.160"	.170"	.180"	.190"
Širina rupe u zidu	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Vanjska širina tunela	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Širina u svjetlu tunela	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Širina pokrivanja tunela traka 6 cm / traka 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
Visina rupe u zidu	2060 (2142) ¹⁾													
Vanjska visina tunela	2040 (2122) ¹⁾													
Visina u svjetlu tunela	2018 (2100) ¹⁾													
Visina pokrivanja tunela traka 6 cm / traka 8 cm	2089 / 2109 (2171 / 2191) ¹⁾													

PODESIVI TUNELI DOVRATNIKA BEZ FALCA

	.60"	.70"	.80N"	.80"	.90"	.100"	.110"	.120"	.130"	.140"	.150"	.160"	.170"	.180"
Širina rupe u zidu	713	813	888	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Vanjska širina tunela	673	773	849	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Širina u svjetlu tunela	629	729	805	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
Širina pokrivanja tunela traka 6 cm / traka 8 cm	771/ 811	871/ 911	947 / 987	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
Visina rupe u zidu	2073 (2155) ¹⁾													
Vanjska visina tunela	2053 (2135) ¹⁾													
Visina u svjetlu tunela	2031 (2113) ¹⁾													
Visina pokrivanja tunela traka 6 cm / traka 8 cm	2102 / 2122 (2184 / 2204) ¹⁾													

¹⁾ Norma PL2112